

Holzart **BUCHE gedämpft**

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Buche ohne Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandier Wasser einen hellen, leicht rötlichen bis tief rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Klassiker ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 4,0 kp  
 Rohdichte 0,72 g | cm³

## 2-Stab Schiffsboden BUCHE gedämpft „Klassiker“



### OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien	
Äste   Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste   Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	unzulässig
Natürliche Farbunterschiede	gering zulässig
Natürlicher Faserverlauf	teilweise zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote   braune Stellen	unzulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	vereinzelt zulässig

Technische Daten	
Aufbauhöhe 15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite 140 mm	
Dielenlänge Fixlänge	8 Lagen 2400 mm
	(8 Lagen   Paket)
Verbindung	Nut und Feder
m²   Pkt. 2,69	m²   Pal. 112,98
kg   Pkt. 26,2	kg   Pal. 1104
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung	
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung	
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet	
bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen	

