

Holzart **ESCHE**

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Esche ohne Braunkern hat einen hellgelben über leicht bräunlichen bis markant dunkelbraunen Farbton. Das besondere Merkmal sind die natürlichen Farbunterschiede Die Sortierung Ambiente ist leicht bis mittel astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,5 kp
 Rohdichte 0,69 g | cm³

1-Stab Landhausdielen ESCHE Ambiente City Star „Paris“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne

Verlegearten

- 2-Längensystem
- Leiteroptik
- Fischgrät 950* mm
- Fischgrät 475** mm



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	bis ca. 10 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 10 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	unzulässig
Lagerflecken leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten	
Aufbauhöhe 15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite 120 mm	
Dielenlänge Längensystem	5 Lagen 1900 mm
(8 Lagen Paket)	3 Lagen 950* mm
Längensystem	6 Lagen 950 mm
(8 Lagen Paket)	2 Lagen 475** mm
Verbindung Nut und Feder	
Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen	
m² Pkt. 0,91** 1,83*	m² Pal. 50,96** 102,48*
kg Pkt. 9** 18*	kg Pal. 504** 1008*
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung	
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung	
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet	
bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen	

