


Holzart **EICHE** europäisch

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche hat einen mittel braunen bis intensiv braunen Farbton. Die Sortierung Ambiente ist leicht bis mittel astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,2 kp  
 Rohdichte 0,71 g | cm³

1-Stab Landhausdielen EICHE europäisch Ambiente City Star „Fischgrät“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Bürstung
- Fase
- Sonderfarbtöne



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

Sortierungsrichtlinien	
Äste   Kantenäste gesund	bis ca. 10 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste   Kantenäste schwarz	bis ca. 10 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**
Splint	unzulässig
Rote   braune Stellen	zulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	Längs-   Querspiegel zulässig

Technische Daten	
Aufbauhöhe 15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite 120 mm	
Dielenlänge Fixlänge	8 Lagen 950* mm oder
(8 Lagen   Paket)	8 Lagen 475** mm
Verbindung Nut und Feder	Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage und Gegenzug verbleiben**
Eine Lage 475**   950* mm besteht aus 2 Dielen	
m²   Pkt. 0,91**   0,91*	m²   Pal. 50,96**   50,96*
kg   Pkt. 9**   9*	kg   Pal. 504**   504*
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung	
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung	
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet	bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen



