

Holzart

AHORN europäisch

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Der europäische Ahorn hat einen sehr zarten, weißlichen bis gelblichen Farbton. Die Sortierung Emotion ist im Wesentlichen astfrei mit einer lebhaften Struktur und natürlichen Farbunterschieden.

Brinellhärte 3,2 kp
 Rohdichte 0,63 g | cm³

1-Stab Landhausdielen AHORN europäisch Emotion „Anif“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien

Äste Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	bis zu einem Drittel zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	Längs- und Querriegel zulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	6 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen Paket)	2 Lagen 950* mm

Verbindung Nut und Feder

Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 2,28

m² | Pal. 111,72

kg | Pkt. 23

kg | Pal. 1127

Schwimmende Verlegung

Verklebte Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

