

Holzart

## BUCHE natur

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Buche natur hat einen angenehmen, natürlich hellen bis bräunlichen Farbton. Die Sortierung Auslese ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 4,0 kp  
Rohdichte 0,72 g | cm³

## 1-Stab Landhausdiele BUCHE natur Auslese „Linz“

### OBERFLÄCHEN

- ☒ Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- ☒ Bären-Versiegelung 7-fach
- ☒ Roh geschliffen (Bestellung)
- ☒ Fase



[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

### Sortierungsrichtlinien

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Äste   Kantenäste gesund               | bis ca. 5 mm zulässig |
| Äste   Kantenäste schwarz              | bis ca. 5 mm zulässig |
| Gesunder Rotkern                       | unzulässig            |
| Gesunder Braunkern                     | unzulässig            |
| Risse                                  | unzulässig            |
| Flader   Strukturunterschiede   Riegel | vereinzelt zulässig   |
| Natürliche Farbunterschiede            | gering zulässig       |
| Natürlicher Faserverlauf               | vereinzelt zulässig   |
| Wurmstichig   Insektenfraßstellen      | unzulässig            |
| Splint                                 | unzulässig            |
| Rote   braune Stellen                  | unzulässig            |
| Lagerflecken   leichte Bläue           | unzulässig            |
| Ausgeschlagene Stellen                 | unzulässig            |
| Spiegel                                | unzulässig            |

### Technische Daten

|              |                   |                      |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Aufbauhöhe   | 15 mm             | Nutzschicht ca. 5 mm |
| Dielenbreite | 150 mm            |                      |
| Dielenlänge  | Längensystem      | 6 Lagen 1900 mm      |
|              | (8 Lagen   Paket) | 2 Lagen 950* mm      |

Verbindung Nut und Feder

Eine Lage 950\* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 2,28

m² | Pal. 111,72

kg | Pkt. 23

kg | Pal. 1127

☒ Schwimmende Verlegung

☒ Verklebte Verlegung

☒ NICHT Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

