

Holzart

BUCHE gedämpft

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Buche ohne Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen hellen, leicht rötlichen bis tief rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Klassiker ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 4,0 kp
 Rohdichte 0,72 g | cm³

2-Stab Schiffsboden BUCHE gedämpft „Klassiker“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien

Äste Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader Strukturunterschiede Riegel	unzulässig
Natürliche Farbunterschiede	gering zulässig
Natürlicher Faserverlauf	teilweise zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	unzulässig
Lagerflecken leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	vereinzelt zulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	140 mm	
Dielenlänge	Fixlänge	8 Lagen 2400 mm
	(8 Lagen Paket)	
Verbindung	Nut und Feder	

m² | Pkt. 2,69

m² | Pal. 112,98

kg | Pkt. 26,2

kg | Pal. 1104

Schwimmende Verlegung

Verklebte Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

