

Holzart

# KIRSCHKE gedämpft

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Kirsche erhält durch das Dämpfen mit be-  
 lebtem Grander Wasser einen seidenmatten, leicht rötlichen bis tief rötlich brau-  
 nen Farbton. Die Sortierung Wohngefühl ist astig, mittlere Struktur, teilweise Splint.

Brinellhärte 3,5 kp  
 Rohdichte 0,66 g | cm<sup>3</sup>

## 1-Stab Landhausdiele KIRSCHKE gedämpft Wohngefühl „Schönbrunn“



### OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne

### auch lieferbar als

- Systemdiele  
 (Fixlänge 1100 mm)



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

### Sortierungsrichtlinien

Äste   Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste   Kantenäste schwarz	bis ca. 35 mm zulässig (teilw. ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	vereinzelt zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	vereinzelt zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	bis zu einem Drittel zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	zulässig
Rote   braune Stellen	vereinzelt zulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

### Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	5 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen   Paket)	3 Lagen 950* mm

Verbindung Nut und Feder

Eine Lage 950\* mm besteht aus 2 Dielen

m<sup>2</sup> | Pkt. 2,28

m<sup>2</sup> | Pal. 111,72

kg | Pkt. 23

kg | Pal. 1127

Schwimmende Verlegung

Verklebte Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

