BERGLAND PARKETT
DIE OBERKLASSE

Holzart	SCHWARZNUSS gedämpft

Beschreibung	3 Schichten gleiches Laubholz. Die Schwarznuss erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grander Wasser einen hellbraunen bis intensiv dunkelbraunen Farbton. Besonderes Merkmal ist der teilweise Splintanteil. Die Sortierung Design ist leicht bis stark astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte	3,4 kp
Rohdichte	0,64 g | cm³

1-Stab Landhausdiele SCHWARZNUSS gedämpft Design „Kitzbühel"

OBERFLÄCHEN

- ☑ Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- ☑ Bären-Versiegelung 7-fach
- ☑ Roh geschliffen (Bestellung)
- ☑ Fase
- ☑ Sonderfarbtöne

auch lieferbar als

- ☑ Systemdiele
  (Fixlänge 1100 mm)

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien

Äste | Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste | Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader | Strukturunterschiede | Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig | Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	zulässig
Rote | braune Stellen	zulässig
Lagerflecken | leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	5 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen | Paket)	3 Lagen 950* mm
Verbindung	Nut und Feder	

Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 2,28	m² | Pal. 111,72
kg | Pkt. 23	kg | Pal. 1127

- ☑ Schwimmende Verlegung
- ☑ Verklebte Verlegung
- ☑ Fußbodenheizung geeignet
  bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren