

Holzart

ESCHE

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Esche ohne Braunkern hat einen hellgelben über leicht bräunlichen Farbton. Die Sortierung Auslese ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 4,5 kp
Rohdichte 0,69 g | cm³

1-Stab Landhausdiele ESCHKE Auslese „St.Pölten“

OBERFLÄCHEN

- ☒ Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- ☒ Bären-Versiegelung 7-fach
- ☒ Roh geschliffen (Bestellung)
- ☒ Fase
- ☒ Sonderfarbtöne



www.berglund-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien

Äste Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader Strukturunterschiede Riegel	vereinzelt zulässig
Natürliche Farbunterschiede	gering zulässig
Natürlicher Faserverlauf	vereinzelt zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	unzulässig
Lagerflecken leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	6 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen Paket)	2 Lagen 950* mm

Verbindung Nut und Feder

Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 2,28

m² | Pal. 111,72

kg | Pkt. 23

kg | Pal. 1127

☒ Schwimmende Verlegung

☒ Verklebte Verlegung

☒ Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

