

Holzart **EICHE** europäisch

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche hat einen mittel braunen bis intensiv braunen Farbton. Die Sortierung Wohngefühl ist astig mit einer mittleren Struktur.

**Brinellhärte** 4,2 kp  
**Rohdichte** 0,71 g | cm³

1-Stab Landhausdielen EICHE europäisch Wohngefühl „Baden“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Bürstung
- Fase
- Sonderfarbtöne



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

Sortierungsrichtlinien	
Äste   Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste   Kantenäste schwarz	bis ca. 35 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	vereinzelt zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	vereinzelt zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	bis zu einem Drittel zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig <small>sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**</small>
Splint	unzulässig
Rote   braune Stellen	vereinzelt zulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	leichte Längs-   Querspiegel zulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	6 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen   Paket)	2 Lagen 950* mm
Verbindung	Nut und Feder	Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage und Gegenzug verbleiben**
Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen		
m²   Pkt. 2,28		m²   Pal. 111,72
kg   Pkt. 23		kg   Pal. 1127
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet		
<small>bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen</small>		

