HOLZARTEN AHORN - BUCHE natur | gedämpft - BIRKE - BIRNE gedämpft - EICHE

ERLE natur | gedämpft - ESCHE - KIRSCHE natur | gedämpft - RÄUCHEREICHE

RÄUCHERZIRNEICHE - RÜSTER gedämpft - SCHWARZNUSS gedämpft



Holzart RÄUCHEREICHE europäisch kerngeräuchert

3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche erhält durch die spezielle Beschreibung

Kernräucherung einen schwarzbraunen Farbton. Die Sortierung Design ist leicht bis

stark astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,2 kp Rohdichte 0,71 g | cm<sup>3</sup>

# 1-Stab Landhausdiele RÄUCHEREICHE europäisch Design "Fischgrät"







### **OBERFLÄCHEN**

▼ ÖI | Wachs oxidativ getrocknet

**▼** Bären-Versiegelung 7-fach

Roh geschliffen (Bestellung)

**✓** Bürstung

✓ Fase

✓ Sonderfarbtöne



## www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien	
Äste   Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste   Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**
Splint	unzulässig
Rote   braune Stellen	zulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	Längs-   Querspiegel zulässig

#### Technische Daten

Aufbauhöhe 15 mm Nutzschicht ca. 5 mm Dielenbreite 150 mm

Dielenlänge Fixlänge

(8 Lagen | Paket)

8 Lagen 1100\* mm oder

8 Lagen 475\*\* mm

Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage

Verbindung Nut und Feder Eine Lage 475\* mm besteht aus 2 Dielen und Gegenzug verbleiben\*\*

m<sup>2</sup> | Pkt. 1,14\*\* | 1,32\*

m<sup>2</sup> | Pal. 55,90\*\* | 64,68\*

kg | Pkt. 11\*\* | 12\*

kg | Pal. 539\*\* | 588\*

✓ Schwimmende Verlegung

✓ Verklebte Verlegung

▼ Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

