

Holzart

SCHWARZNUSS gedämpft

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Schwarznuss erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandier Wasser einen hellbraunen bis intensiv dunkelbraunen Farbton. Besonderes Merkmal ist der Splintanteil. Die Sortierung Ambiente ist leicht bis mittel astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 3,4 kp
Rohdichte 0,64 g | cm³

1-Stab Landhausdiele SCHWARZNUSS gedämpft Ambiente City Star „Prag“

OBERFLÄCHEN

- ☒ Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- ☒ Bären-Versiegelung 7-fach
- ☒ Roh geschliffen (Bestellung)
- ☒ Fase
- ☒ Sonderfarbtöne

Verlegearten

- ☒ 2-Längensystem
- ☒ Leiteroptik
- ☒ Fischgrät 950 mm



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien

Äste Kantenäste gesund	bis ca. 10 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 10 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	zulässig
Rote braune Stellen	unzulässig
Lagerflecken leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht	ca. 5 mm
Dielenbreite	120 mm		
Dielenlänge	Längensystem•	5 Lagen	1900 mm
	(8 Lagen Paket)	3 Lagen	950* mm
	Längensystem••	6 Lagen	950 mm
	(8 Lagen Paket)	2 Lagen	475* mm

Verbindung Nut und Feder
Eine Lage 950* | 475* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 0,91•• | 1,83•

m² | Pal. 50,96•• | 102,48•

kg | Pkt. 9•• | 18•

kg | Pal. 504•• | 1008•

☒ Schwimmende Verlegung

☒ Verklebte Verlegung

☒ Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

