

Holzart **KIRSCHKE gedämpft**

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Kirsche erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandier Wasser einen seidenmatten, leicht rötlichen bis tief rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Ambiente ist leicht bis mittel astig, lebhaftige Struktur, teilweise Splint.

Brinellhärte 3,5 kp
 Rohdichte 0,66 g | cm³

1-Stab Landhausdielen KIRSCHKE gedämpft Ambiente City Star „Brüssel“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne

Verlegearten

- 2-Längensystem
- Leiteroptik
- Fischgrät 950* mm
- Fischgrät 475** mm



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergländ-parkett.at

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	bis ca. 10 mm zulässig (teilw. ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 10 mm zulässig (teilw. ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	zulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	zulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten	
Aufbauhöhe 15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite 120 mm	
Dielenlänge Längensystem	5 Lagen 1900 mm
(8 Lagen Paket)	3 Lagen 950* mm
Längensystem	6 Lagen 950 mm
(8 Lagen Paket)	2 Lagen 475** mm
Verbindung Nut und Feder	
Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen	
m² Pkt. 0,91** 1,83*	m² Pal. 50,96** 102,48*
kg Pkt. 9** 18*	kg Pal. 504** 1008*
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung	
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung	
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet	
bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen	

