

Holzart

# BIRNE gedämpft

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Birne ohne Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen warmen, rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Klassiker ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 4,5 kp  
 Rohdichte 0,72 g | cm<sup>3</sup>

## 2-Stab Schiffsboden BIRNE gedämpft „Klassiker“

### OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Sonderfarbtöne



[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

### Sortierungsrichtlinien

Äste   Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig
Äste   Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	teilweise zulässig
Natürliche Farbunterschiede	gering zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote   braune Stellen	unzulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

### Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	140 mm	
Dielenlänge	Fixlänge	8 Lagen 2400 mm
	(8 Lagen   Paket)	
Verbindung	Nut und Feder	

m<sup>2</sup> | Pkt. 2,69

m<sup>2</sup> | Pal. 112,98

kg | Pkt. 26,2

kg | Pal. 1104

Schwimmende Verlegung

Verklebte Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

