

Holzart

BUCHE gedämpft

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Buche mit Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen hellen, leicht rötlichen bis tief rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Design ist leicht bis stark astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,0 kp
 Rohdichte 0,72 g | cm³

1-Stab Landhausdiele BUCHE gedämpft Design „Dornbirn“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien

Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	zulässig
Gesunder Braunkern	zulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	zulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	6 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen Paket)	2 Lagen 950* mm

Verbindung Nut und Feder

Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 2,28

m² | Pal. 111,72

kg | Pkt. 23

kg | Pal. 1127

Schwimmende Verlegung

Verklebte Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

