

Holzart **EICHE europäisch**

Beschreibung 3 Schichten Laubholz. Die europäische Eiche hat einen mittel braunen bis intensiv braunen Farbton. Die Sortierung Design ist leicht bis stark astig mit lebhafter Struktur und natürlichen Farbunterschieden.

Brinellhärte 4,2 kp **Das Kreativ Programm besteht aus 3 Schichten Laubholz,**
Rohdichte 0,71 g | cm³ **Mittellage und Gegenzug können zur Decklage variieren.**

1-Stab Landhausdielen EICHE europäisch Design Kreativ „Villach“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Bürstung
- Fase



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig <small>sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**</small>
Splint	teilweise zulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	Längs- Querspiegel zulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	10,7 mm	Nutzschicht ca. 3 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	7 Lagen 1900 mm
	(11 Lagen Paket)	4 Lagen 950* mm
Verbindung	Nut und Feder	Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage und Gegenzug verbleiben**
Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen		
m ² Pkt. 3,14		m ² Pal. 109,90
kg Pkt. 23		kg Pal. 805
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung laut EU Norm vorgeschrieben Schwimmende Verlegung technisch möglich		
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen		

