

Holzart **ESCHE**

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Kernesche hat einen weißen bis bräunlichen Farbton der durch die Bürstung und die spezielle Behandlung mit perlweiß Öl | Wachs entsteht. Die Sortierung Design ist leicht bis stark astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,5 kp
Rohdichte 0,69 g | cm³

1-Stab Landhausdielen KERNESCHE Design „Krems“



gebürstet, Fase, perlweiß Öl | Wachs

OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bürstung
- Fase 2 mm 4-seitig
- Farbton perlweiß



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	zulässig
Gesunder Braunkern	zulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	6 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen Paket)	2 Lagen 950* mm
Verbindung	Nut und Feder	
Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen		
m ² Pkt. 2,28		m ² Pal. 111,72
kg Pkt. 23		kg Pal. 1127
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet		
bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen		

