

Holzart

KIRSCH

 gedämpft

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Kirsche erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen seidenmatten, leicht rötlichen bis tief rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Klassiker ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 3,5 kp
 Rohdichte 0,66 g | cm³

2-Stab Schiffsboden KIRSCH

 gedämpft „Klassiker“


OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien

Äste Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader Strukturunterschiede Riegel	vereinzelt zulässig
Natürliche Farbunterschiede	teilweise zulässig
Natürlicher Faserverlauf	teilweise zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	vereinzelt zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	140 mm	
Dielenlänge	Fixlänge	8 Lagen 2400 mm
	(8 Lagen Paket)	
Verbindung	Nut und Feder	

m² | Pkt. 2,69

m² | Pal. 112,98

kg | Pkt. 26,2

kg | Pal. 1104

Schwimmende Verlegung

Verklebte Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

