

Holzart

SCHWARZNUSS gedämpft

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Schwarznuss erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen hellbraunen bis intensiv dunkelbraunen Farbton. Besonderes Merkmal ist der Splintanteil. Die Sortierung Klassiker ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 3,4 kp
 Rohdichte 0,64 g | cm³

2-Stab Schiffsboden SCHWARZNUSS gedämpft „Klassiker“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	teilweise zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	zulässig
Rote braune Stellen	unzulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten						
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm				
Dielenbreite	140 mm					
Dielenlänge	Fixlänge	8 Lagen 2400 mm				
	(8 Lagen Paket)					
Verbindung	Nut und Feder					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>m² Pkt. 2,69</td> <td>m² Pal. 112,98</td> </tr> <tr> <td>kg Pkt. 26,2</td> <td>kg Pal. 1104</td> </tr> </table>			m ² Pkt. 2,69	m ² Pal. 112,98	kg Pkt. 26,2	kg Pal. 1104
m ² Pkt. 2,69	m ² Pal. 112,98					
kg Pkt. 26,2	kg Pal. 1104					
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung						
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung						
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet						
bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen						

