

Holzart **EICHE** europäisch

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche hat einen mittel braunen bis intensiv braunen Farbton. Die Sortierung Auslese ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 4,2 kp  
 Rohdichte 0,71 g | cm³

## 1-Stab Landhausdielen EICHE europäisch Auslese „Wien“



### OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Bürstung
- Sonderfarbtöne



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

Sortierungsrichtlinien	
Äste   Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig
Äste   Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	vereinzelte zulässig
Natürliche Farbunterschiede	gering zulässig
Natürlicher Faserverlauf	vereinzelte zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig <small>sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**</small>
Splint	unzulässig
Rote   braune Stellen	unzulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	leichter Längs-   Querspiegel zulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	5 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen   Paket)	3 Lagen 950* mm
Verbindung	Nut und Feder	Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage und Gegenzug verbleiben**
Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen		
m²   Pkt. 2,28		m²   Pal. 111,72
kg   Pkt. 23		kg   Pal. 1127
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung <input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung <input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet <small>bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen</small>		

