

Holzart **EICHE** europäisch

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche hat einen mittel braunen bis intensiv braunen Farbton. Die Sortierung Ambiente ist leicht bis mittel astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,2 kp
 Rohdichte 0,71 g | cm³

1-Stab Landhausdiele EICHE europäisch Ambiente City Star „London“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Bürstung
- Fase
- Sonderfarbtöne

Verlegearten

- 2-Längensystem
- Leiteroptik



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	bis ca. 10 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 10 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	unzulässig
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig <small>sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**</small>
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	Längs- Querspiegel zulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	120 mm	
Dielenlänge	Längensystem	6 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen Paket)	2 Lagen 950* mm
	Längensystem	6 Lagen 950 mm
	(8 Lagen Paket)	2 Lagen 475** mm
Verbindung	Nut und Feder	
Eine Lage 475** 950* mm besteht aus 2 Dielen		
m² Pkt. 0,91** 1,83*		m² Pal. 50,96** 102,48*
kg Pkt. 9** 18*		kg Pal. 504** 1008*
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet		
<small>bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen</small>		

