



Parkettbodenpflege

Allgemein

Bergland-Parkett ist überaus robust und strapazierfähig. Unter Beachtung folgender Hinweise ist Bergland-Parkett sehr einfach zu pflegen und damit über Jahre schön zu erhalten. Absolut zu vermeiden sind salmiak- oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel sowie die Verwendung von Dampfreinigungsgeräten.

Man unterscheidet:

1. Die Erstpflege

Bergland-Parkett ist werksseitig mit einer verlegefertigen Öl|Wachs Oberfläche ausgestattet. Um eine noch strapazierfähigere Oberfläche zu erhalten und auf Grund der direkten Nutzung der Holzoberfläche ist bei offenporigen, oxidativ trocknenden Oberflächen unmittelbar nach der Verlegung eine Erstpflege vorzunehmen. Mit Durchführung der Erstpflege werden zusätzlich die Stirn- und Längsstöße imprägniert und somit vor Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit besser geschützt.

Die Erstpflege basiert auf modifizierten Pflanzenölen und Wachsen, die vollkommen aushärten. Dadurch ist ein nachhaltiger und dauerhafter Schutz gegeben. Die Parkettfläche erhält einen zarten, seidig glänzenden Pflegefilm und ist mild im Geruch.

2. Die laufende Unterhaltspflege

Durch die hochwertige Oberfläche ist Ihr Bergland-Parkett gegen Staub und Schmutz geschützt. Sie brauchen den Boden im Normalfall also nur staubsaugen.

Durch die laufende Oberflächenbeanspruchung entsteht eine natürliche Abnützung derselben, daher sollte bei der laufenden Unterhaltspflege zum Schutz der Oberfläche von Zeit zu Zeit ein geeignetes Pflegemittel verwendet werden.

Öl|Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht! Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig. Hier gehts zur Pflegefibel:



Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung|Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Erstpflegeset "G"

Clean&Polish

(als Set oder einzeln erhältlich)



Zweck	Imprägnierung der Stirn- und Längsstöße, für zusätzlichen Schutz gegen eindringenden Schmutz oder Feuchtigkeit
Inhalt	750 ml Clean&Polish, Pad zum Einmassieren, 1 Baumwolltuch, 980 ml Bergland Spezialbodenseife, Pflegeanleitung
Verbrauch	750 ml für ca. 35 - 45 m ² 2500 ml für ca. 130 m ²

Allgemein | Einleitung

Bergland-Parkett ist werksseitig mit einer verlegefertigen Öl|Wachs Oberfläche ausgestattet. Um eine noch strapazierfähigere Oberfläche zu erhalten und auf Grund der direkten Nutzung der Holzoberfläche ist bei offenporigen, oxidativ trocknenden Oberflächen unmittelbar nach der Verlegung eine Erstpflege vorzunehmen. Mit Durchführung der Erstpflege werden zusätzlich die Stirn- und Längsstöße imprägniert und somit vor Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit besser geschützt.

Erstreinigung | Baureinigung | Reinigung für Nachpflege

Boden nach der Verlegung oder vor der Nachpflege von sämtlichen Schmutzrückständen mit einem geeigneten, leistungsstarken Staubsauger | Besen befreien. Wenn notwendig nebelfeucht wischen und anschließend trocknen lassen. Clean&Polish darf nur auf die trockene Oberfläche aufgetragen werden.

Erstpflege | Nachpflege

Clean&Polish gut aufrühren und auf die Oberfläche (direkt Auftropfen oder mit einer Pumpsprühflasche) aufbringen. Dünn, gleichmäßig und schlierenfrei mit einem Bodenwischer (händisch) oder Einscheibenmaschine (maschinell) und einem weißen Pad vertreiben. Achten Sie auf eine gute Einpflege der Verlegefugen. Bei größeren Flächen oder im Objektbereich ist eine maschinelle Einpflege empfehlenswert.

Mit einem saugfähigen Baumwolltuch auspolieren und eventuellen Überschuss entfernen. Anschließend den Boden ca. 10 - 12 Stunden bei guter diagonaler Belüftung trocknen lassen.

Wichtig: Achten Sie auf eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung. Kontrollieren sie regelmäßig im Lichteinfall. Trittschall vor Trockenphase auspolieren. Keine Schuhe mit schwarzer Sohle tragen und Schuhüberzieher verwenden.

Getränkte Arbeitsmittel offen, ausgebreitet trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose mit Wasser aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr), Reste im Sondermüll entsorgen. Nicht in das Abwasser oder Erdreich leiten. Gebinde nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

In den ersten 8 - 10 Tagen den Boden schonend behandeln. Möbel vorsichtig einstellen und vorerst keine Teppiche auflegen damit der Boden gut durchtrocknen kann. Frühestens ab ca. 2 Wochen nach der Einpflege kann, falls nötig, die erste Feuchtreinigung vorgenommen werden.

Erstpflege bei farbiger, gebürsteter Oberfläche

Für die Erstpflege von gebürsteten, farbigen Oberflächen können 750 ml Clean&Polish mit 125 ml Bergland-Öl Colour (nicht im Lieferumfang enthalten) vermengt werden. Die Kombination der beiden hat einen sehr geringen Farbpigmentanteil, wodurch maximal ein Antönen der vereinzelt durchs Bürsten entstandenen, tieferen Täler durchgeführt wird. Bei normaler Auftragsweise ist keine farbliche Veränderung vorhanden. Ansonsten ist die Erstpflege wie oben beschrieben durchzuführen.

Laufende Reinigung

Die laufende Reinigung erfolgt mit einem leistungsstarken Staubsauger und geeigneter Bürste, Besen oder Mopp. Auch vor einer Feuchtreinigung sollte der Boden von losen Schmutzpartikeln befreit werden.

Bei Feuchtreinigung dem Wischwasser **Bergland Spezialbodenseife** begeben (ca. 50 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser) und den Boden in Längsrichtung nebelfeucht reinigen. Die Bergland Spezialbodenseife reinigt und gibt dem Boden durch die pflanzlichen Inhaltsstoffe auch den nötigen Schutz.

Bei stark verschmutzten Böden, wo die Bergland Spezialbodenseife nicht mehr ausreicht, oder bei einer Grundreinigung (nur notwendig bei extremer Verschmutzung bzw. um die Patina die im Laufe der Zeit durch die Pflege entsteht zu entfernen) kann der **Bergland Intensivreiniger** (nicht im Lieferumfang enthalten) eingesetzt werden.



Je nach Verschmutzungsgrad kann die Reinigungskraft durch Zugabe von Intensivreiniger ins Wischwasser erhöht werden. Geeignete Arbeitsmittel sind Baumwolltuch, Bürste oder Reinigungspad.

Wichtig: Das Schmutzwasser sofort mit saugfähigem Wischtuch oder Nasssauger entfernen. Empfehlenswert ist, bei Feuchtreinigung, mit 2 Eimern zu arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Wischtuches. Absolut zu vermeiden sind Salmiak- oder Ammoniakhaltige Reinigungsmittel sowie die Verwendung von Dampfreinigungsgeräten und Mikrofaser-tüchern, da diese ein Anschleifen der Oberfläche bewirken.

Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, dies kann zu Schäden im Fugenbereich oder zu Fleckenbildungen führen.

Nach Verwendung von Bergland Intensivreiniger bei starker Verschmutzung oder nach einer Grundreinigung ist auf alle Fälle wieder eine Erstpflege mit Clean&Polish bzw. Clean&Polish mit Bergland-Öl Colour (bei farbigen, gebürsteten Oberflächen) vorzunehmen um den Boden wieder ausreichend zu schützen.

Nachpflege | Auffrischung

Die Nachpflege, Auffrischung von matten Stellen, Tritt- und Laufspuren erfolgt mit Clean&Polish bzw. Clean&Polish mit Bergland-Öl Colour (bei farbigen, gebürsteten Oberflächen) je nach Bedarf und Benützung der Oberfläche und darf nach erfolgter Feuchtreinigung erst nach vollkommener Trocknung des Boden erfolgen.

Die Vorgehensweise ist wie bei der Erstpflege. Händisch oder maschinell. Dünn, gleichmäßig und schlierenfrei in Dielenrichtung. Die gleichmäßige Oberflächenbearbeitung kann im Lichteinfall kontrolliert werden. Bei stärker beanspruchten Stellen, Geh- oder Laufzonen kann auch eine partielle Nachpflege vorgenommen werden.

Trockenzeit ca. 10 - 12 Stunden bei guter diagonalen Belüftung.

Für die Langlebigkeit ihres Bodens sollte die Oberfläche ausreichend mit Pflegemittel gepflegt und geschützt werden, speziell in den Laufzonen. Schmutzfangmatten im Eingangsbereich (Außen und Innen) die auch regelmäßig einer Reinigung unterzogen werden müssen sowie geeignete Filzgleiter an Tischen und Stühlen sind wichtige Maßnahmen für die Werterhaltung.

Hartnäckige Flecken

Können je nach Intensität mit Bergland Spezialbodenseife pur, Intensivreiniger verdünnt oder pur bzw. mit Clean&Polish und einem Baumwolltuch oder Reinigungspad bearbeitet werden. Die zu reinigende Stelle gut mit den eben erwähnten Materialien befeuchten und abreiben. Bei besonderer Hartnäckigkeit das Clean&Polish ca. 5 Minuten einwirken lassen und mit einem Reinigungspad abreiben. Dabei ist auf die nachlassende Reinigungswirkung des Pads zu achten. Immer in Holzmaserichtung arbeiten. Überschüssiges Clean&Polish mit einem saugfähigen Tuch wegpolicieren. Trockenzeit ca. 6 - 8 Stunden bei guter diagonalen Belüftung.

Allgemein

Eine Reinigung des Bodens ist im Wesentlichen von der Beanspruchung abhängig und sollte mit Staubsauger, Besen oder Mopp erfolgen um Schmutzpartikel, die wie Schleifpapier auf die Oberfläche einwirken, zu entfernen. Eine Feuchtreinigung sollte unter Zugabe von Bergland Spezialbodenseife erfolgen.

Eine Auffrischung mit Clean&Polish ist je nach Verschmutzungsgrad bzw. optischem Empfinden durchzuführen. Bei stark beanspruchten Objekten ist der Zeitraum für die Auffrischung dementsprechend zu verkürzen. In den Geh- und Laufzonen kann ebenfalls eine partielle Nachpflege öfter erfolgen.

Öl | Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!

Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Zweck	Universalreiniger für die laufende Unterhaltspflege von Öl Wachs Oberflächen
Inhalt	980 ml
Verbrauch	Laufende Pflege: 50 ml 5 Liter Wasser Normale Verschmutzung: ca. 100 ml 5 Liter Wasser

Bergland Spezialbodenseife

Allgemein | Einleitung

BERGLAND-PARKETT mit einer Öl | Wachs Oberfläche ist sehr strapazierbar, bedarf jedoch aufgrund seiner Offenporigkeit und der direkten Nutzung der Holzoberfläche einer speziellen Pflege. Bei Öl | Wachs Oberflächen ist die Erstpflege mit Clean&Polish wegen der höheren Verschmutzungsgefahr besonders wichtig!

Nach vollendeter Erstpflege genügt die übliche Reinigung mit Staubsauger oder Harbesen. Bei geringer Verschmutzung wird hartwachsveredelter Bergland-Parkett mit Wasser unter Zugabe von Bergland Spezialbodenseife nebelfeucht gewischt. Für eine besonders sanfte aber sichere Reinigung Ihres Bergland-Parkett Bodens. Schonend wird der Schmutz gelöst, ohne dass Öle oder Wachse der Fläche entzogen werden. Die natürlichen Pflanzenöle der Bergland Spezialbodenseife garantieren Ihnen die lange Lebensdauer und die Werterhaltung Ihres Bodens. Auch für andere geölte und gewachste Oberflächen wie z.B. Holz, Kork, Stein, Klinker usw. einsetzbar.

1. Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln! Der Boden muss trocken und staubfrei sein.

1a) Laufende Unterhaltspflege

Bergland Spezialbodenseife dem lauwarmen Wischwasser beigeben (ca. 5 Verschlusskappen auf 5 L Wasser) und mit einem gut ausgewringenen Wischmopp tropffrei (nebelfeucht) den Boden wischen.

Tipp: Mit 2 Eimern arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopp | Tuches.

Achtung

Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, sonst können Flecken oder Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen. Keine Microfasertücher verwenden.

1b) Hartnäckige Flecken bei normaler Verschmutzung

Zuerst mit Bergland Spezialbodenseife und Wasser nebelfeucht aufwischen, anschließend den Fleck mit purer Seife und einem weißen Scotch Brite anreiben (eventuell Einscheibenmaschine).

Achtung

Pure Seife nicht länger als 5 Minuten einwirken lassen, anschließend mit nebelfeuchtem Lappen restlos entfernen, gut trocknen lassen und mit etwas Clean&Polish (nicht im Lieferumfang enthalten) nachbehandeln.

2. Inhaltsstoffe

Leinöl, Rizinusöl, Soja, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Orangenschalenöl, Eukalyptusöl

3. Hinweise

Lagerung | Haltbarkeit: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Geöffnete Gebinde gut verschließen, Haltbarkeit 6 Monate. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.

Tipp: Bei starker Verschmutzung oder Grundreinigung der Oberfläche verwenden Sie unseren Bergland Intensivreiniger.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Zweck	Für die intensive Reinigung von Öl Wachs Oberflächen
Inhalt	980 ml
Verbrauch	Bei Grundreinigung: 250 - 500 ml 5 Liter Wasser Starke Verschmutzung: ca. 1000 ml 1 Liter Wasser

Bergland Intensivreiniger

Allgemein | Einleitung

Für eine optimale Grundreinigung stark verschmutzter Böden. Hartnäckige Verschmutzungen werden durch die intensive Reinigungskraft natürlicher Öle gelöst und schonend entfernt. Auch für andere Oberflächen (Kork, Stein, Klinker, Terrazzo, Fliesen, Kunststoffböden etc.) anwendbar.

1. Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln! Der Boden muss trocken und staubfrei sein.

Boden mit Reinigungslösung und braunem Reinigungspad (Scotch Brite) abreiben (eventuell Einscheibenmaschine). Das Schmutzwasser sofort mit saugfähigem Wischtuch oder Nasssauger entfernen und dieses in einem 2. Kübel mit klarem lauwarmen Wasser auswaschen. Wasser mehrfach wechseln.

Tipp: Mit 2 Eimern arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopp | Tuches.

Achtung

Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.

2. Trocknungszeit

Je nach Feuchtigkeit bis 24 Stunden bei mindestens 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit
Gute diagonale Belüftung fördert die Trocknung.

3. Nachpflege

Nach guter Trocknung, mit Bergland-Öl (nicht im Lieferumfang enthalten), einen Neuaufbau herstellen.

4. Inhaltsstoffe

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Orangenschalenöl

5. Hinweise

Lagerung | Haltbarkeit: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Geöffnete Gebinde gut verschließen, Haltbarkeit 6 Monate. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.

Öl | Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!

Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Ausbesserungsset Öl | Wachs Colour



Zweck	Beschädigungen oder Flecken, die durch die Oberfläche auf das Holz durchgedrungen sind, können hiermit repariert werden
Inhalt	750 ml Clean&Polish, 125 ml Bergland-Öl Colour, Scotch Brite, Baumwolltuch, Arbeitsanweisung
Verbrauch	Clean&Polish 750 ml ca. 35 - 45 m ² Bergland-Öl Colour 125 ml ca. 1 - 2 m ²

Allgemein | Einleitung

Beschädigungen oder Flecken, die durch die Oberfläche bis auf das Holz durchgedrungen sind, können mit diesem „Bergland-Ausbesserungsset“ repariert werden. Bei der Verarbeitung auf gute Belüftung und ausreichende Raumtemperatur achten (18 - 20 °C).

Beachten Sie bitte, dass färbige Oberflächen nur nachgestellt werden können und es durch unterschiedliches Saugverhalten des Holzes zu Farbabweichungen kommen kann. Je nach Gegebenheit, z.B. um Überlappungen zu vermeiden empfiehlt es sich komplette Dielen zu bearbeiten. Dazu müssen die danebenliegenden Dielen abgedeckt werden. Vor dem Auftragen auf den Boden muß unbedingt ein Farbmuster angelegt werden.

1. Leichte oberflächige Beschädigungen | Flecken können mit einem rotbraunen Scotch-Brite ausgeschliffen werden.
2. Bei tiefer eingedrungenen Beschädigungen | Flecken die schadhaften Stellen mittels Schleifpapier (Korn 120-150) ausschleifen. Der Endschliff sollte relativ fein sein.
3. Beim Ausbessern von kleinen Kratzern, Dellen oder Schnittkanten ist kein Anschleifen notwendig.
4. Bergland-Öl Colour pur oder mit Clean&Polish individuell vermengen (bis der gewünschte Farbton erreicht ist) und gut aufrühren. Um den Farbton zu überprüfen, unbedingt ein Farbmuster anlegen und trocknen lassen (die Trocknungszeit kann mit einem Fön verkürzt werden).
5. Auf die staubfreie Stelle das pure bzw. fertig vermengte, gut aufgerührte Bergland-Öl Colour mittels Schaumgummiroller (lösemittelbeständig) auftragen. Mit dem Schaumgummiroller kann die Oberfläche durch mehrmaliges Rollen angepasst werden.
Wischen mit einem Tuch würde die Porenstruktur stärker betonen und sollte, wenn dies nicht gewünscht ist, vermieden werden.
6. Nach der Trocknungsphase von ca. 12-14 Stunden, bei guter diagonaler Belüftung, den Farbton überprüfen und eventuell mit einem weißem Pad den Glanzgrad nacharbeiten.

Wichtige Hinweise

Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur von 18 - 20 °C und gute diagonale Belüftung achten. Zündquellen fernhalten. Getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Ansonsten besteht die **Gefahr der Selbstentzündung!**

Reste nicht in das Abwasser oder Erdreich leiten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagerung | Haltbarkeit: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Geöffnete Gebinde gut verschließen, Haltbarkeit 6 Monate.

Öl | Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!

Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Zweck	Für den Neuaufbau der Öl Wachs Oberfläche, bei Beschädigung, Abnutzung oder Flecken etc.	
Inhalt	Bergland-Öl 750 ml	Bergland-Öl 2500 ml
Verbrauch	Bergland-Öl 750 ml ca. 35 - 45 m ²	Bergland-Öl 2500 ml ca. 130 m ²

Neuaufbau Öl | Wachs

Transparent & Rohoptik

Allgemein | Einleitung

Sollte die Öl | Wachs Oberfläche so stark abgenutzt sein, dass eine Auffrischung mit Clean&Polish nicht den gewünschten Erfolg erzielt, bzw. Beschädigungen oder Flecken in das Holz eingedrungen sind, muss die Öl | Wachs Oberfläche gänzlich erneuert werden.

1. Vorbereitung

Untergrund muß trocken und staubfrei sein. Der Endschliff sollte mit Korn 150 erfolgen. Das Schleifbild muß gleichmäßig, ohne Riefen und Schleiffehler, auch im Randbereich, sein.

2. Auftragen

Bergland-Öl gut aufrühren und mit einer Flächenspachtel bzw. einem geeigneten lösemittelbeständigen Lackroller gleichmäßig, in Dielenrichtung auf die zu bearbeitende Fläche auftragen. Je nach Gegebenheit, z.B. um Überlappungen zu vermeiden empfiehlt es sich eine komplette Diele zu bearbeiten. Dazu müssen die daneben liegenden Dielen abgedeckt werden.

Flächen von ca. 15 - 20 m² bearbeiten. Die mit Bergland-Öl bearbeitete Fläche ist nach ca. 10 Minuten mit einem weißen Pad (händisch oder Poliermaschine) gleichmäßig und schlierenfrei zu vertreiben.

Achtung

Einwirkzeit von ca. 15 - 20 Minuten vom Aufspachteln und Vertreiben bzw. Auf- und Ausrollen sollte nicht überschritten werden.

Bodenfläche mindestens 12 Stunden bei guter diagonaler Belüftung trocknen lassen und nicht begehen.

Nach der Trocknung erfolgt der zweite Auftrag mit Bergland-Öl farblos. Vorgehensweise wie beim ersten Auftrag.

Nach einer weiteren Trocknungsphase von ca. 12 Stunden, bei guter diagonaler Belüftung, ist der Boden begehbar.

Die Durchtrocknung des Bodens erfolgt nach ca. 8 - 10 Tagen. In diesem Zeitraum sollte der Boden schonend behandelt werden. Eine Feuchtreinigung sollte frühestens nach ca. 2 Wochen vorgenommen werden.

3. Wichtige Hinweise

Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur von 18 - 20 °C und gute diagonale Belüftung achten.

Trocknungszeit beachten: ca. 12 Stunden bei ca. 20 °C und guter diagonaler Belüftung.

Zündquellen fernhalten. Getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Ansonsten besteht die **Gefahr der Selbstentzündung!**

Lagerung | Haltbarkeit: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Geöffnete Gebinde gut verschließen, Haltbarkeit 6 Monate.

Öl | Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!

Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Zweck	Für den Neuaufbau der Oberfläche, bei Beschädigung, Abnutzung oder Flecken etc.
Inhalt	Bergland-Öl 750 ml bzw. 2500 ml Bergland-Öl Colour 750 ml bzw. 2500 ml
Verbrauch	750 ml ca. 35 - 45 m ² 2500 ml ca. 130 m ²

Neuaufbau Öl | Wachs Oberfläche Colour

Allgemein | Einleitung

Sollte die Öl | Wachs Oberfläche so stark abgenutzt sein, dass eine Auffrischung mit Clean&Polish nicht den gewünschten Erfolg erzielt, bzw. Beschädigungen oder Flecken in das Holz eingedrungen sind, muss die Öl | Wachs Oberfläche gänzlich erneuert werden.

1. Vorbereitung

Untergrund muß trocken und staubfrei sein. Der Endschliff sollte mit Korn 150 erfolgen. Das Schleifbild muss gleichmäßig, ohne Riefen und Schleiffehler, auch im Randbereich, sein.

2. Auftragen

Das Mischverhältnis Bergland-Öl und Bergland-Öl Colour ist der Parkettfläche vor Ort anzupassen. Vor dem Auftragen auf den Boden muß unbedingt ein Farbmuster angelegt werden. Sollte der Farbton etwas zu dunkel sein können Sie diesen durch Zugabe von Bergland-Öl aufhellen, bei zu hellem Farbton können Sie diesen durch Zugabe von Bergland-Öl Colour dunkler machen. Mit einem geeigneten lösemittelbeständigen Lackroller gleichmäßig in Dielenrichtung, auf- und ausrollen. Mit Auftrag der Menge wird auch die Farbgebung angepasst wobei zu beachten ist, daß durch das Aufrocknen die Farbe aufhellt. Den Roller gleichmäßig benetzen um ein gleichmäßiges Auftragsbild zu erzielen.

Beachten Sie bitte, dass färbige Oberflächen nur nachgestellt werden können und es durch unterschiedliches Saugverhalten des Holzes zu Farbabweichungen kommen kann. Je nach Gegebenheit, z.B. um Überlappungen zu vermeiden empfiehlt es sich, komplette Dielen zu bearbeiten. Dazu müssen die danebenliegenden Dielen abgedeckt werden.

Es empfiehlt sich in kleinen Flächen zu arbeiten.

Die bearbeitete Fläche sollte in einem Zeitraum von ca. 15 - 20 Minuten auf- und ausgerollt werden.

Nach ordnungsgemäßem Auftrag von der Kombination Bergland-Öl und Bergland-Öl Colour muß die Oberfläche mindestens 12 Stunden, bei guter diagonaler Belüftung trocknen, optimal wären 24 Stunden.

Nach der Trocknungsphase die Oberfläche mit weißem Pad (Poliermaschine) abpaden.

Anschließend mit Bergland-Öl farblos abspachteln und mit weißem Pad gleichmäßig und schlierenfrei vertreiben.

Nach einer weiteren Trocknungsphase von ca. 12 Stunden, bei guter diagonaler Belüftung, ist der Boden begehbar.

3. Wichtige Hinweise

Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur von 18 - 20 °C und gute diagonale Belüftung achten.

Trocknungszeit beachten: ca. 12 Stunden bei ca. 20 °C und guter diagonaler Belüftung.

Zündquellen fernhalten. Getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Ansonsten besteht die **Gefahr der Selbstentzündung!**

Lagerung | Haltbarkeit: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Geöffnete Gebinde gut verschließen, Haltbarkeit 6 Monate.

Öl | Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!

Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.