



LA CLASE SUPERIOR



LA CLASE SUPERIOR



LA CLASE SUPERIOR

www.bergland-parkett.at

Clima ambiental saludable para el hombre y la madera

A la hora de la entrega, el parquet de Bergland tiene un contenido de humedad residual de $8\% \pm 1\%$. Este valor corresponde a un contenido de humedad normal o mediano para la madera entre verano e invierno (temporada de calefacción).

Sometida a cambios climáticos drásticos, pueden producirse en la madera hinchamientos o contracciones. A fin de evitar dichos efectos negativos y crear un ambiente saludable tanto para usted como para su parquet, el nivel de humedad de aire deberá mantenerse en 50 - 60 % (20 - 22 °C), sobre todo en la temporada de calefacción.

Para ello sirven plantas (hidrocultivos), fuentes de agua, humidificadores de aire, contenedores de agua sobre la calefacción, etc. Si no se respetan estas reglas en la temporada de calefacción puede producirse juntas entre las planchas del parquet o fisuras por tensión en la madera.



Si tiene más preguntas acerca del cuidado de su parquet, Bergland-Parkett le ofrece más información en su centro de descarga: www.bergland-parkett.at - información del producto

Bergland-Parkett GUÌA DE CUIDADOS

Para acabados de cera de aceite o barnizados



Bien cuidados y manejados con cuidado, usted tendrá tiempo para disfrutar de su Bergland-Parkett.



Bergland-Parkett GUÌA DE CUIDADOS



Para conservar la belleza y el valor de su parquet de Bergland-Parkett por décadas.



No usar en ningún momento limpiadores a base de cloruro amónico o amoníaco o con material abrasivo.



LA CLASE SUPERIOR

Estimado cliente de Bergland-Parkett

Le felicitamos por haber elegido un parquet de Bergland-Parkett. Se ha decidido por un suelo de madera que reúne en sí de forma perfecta un máximo de naturaleza, un diseño excepcional y una calidad suprema. Dada su construcción innovadora y procesos de producción modernísimos, éste parquet es muy robusto y fácil de cuidar. No obstante, será necesario respetar algunos puntos acerca de la protección y el cuidado de su parquet – como suele ser con todo producto hecho de esta materia prima natural que es la madera. Así podrá conservar la belleza y calidad de su suelo por décadas.

CONSERVACIÓN DEL PARQUET

1. Cuidado del parquet barnizado

Tratamiento inicial y limpieza del parquet:

Una vez terminada la instalación de su parquet de Bergland, deberá proceder al tratamiento inicial que consiste en el sellado de las juntas con "Bergland-Fugen-Finish". Con este producto se sellan las caras frontales y laterales de los elementos del parquet aumentando la protección contra la humedad. Este sellado va acompañado de las instrucciones de uso. Vd. podrá adquirirlo en la tienda de su especialista. Después de aplicar el sellado y pulir el parquet, éste tendrá un brillo sedoso y esparcirá un olor agradable.

Cuidado continuo del suelo barnizado:

El bello y robusto barnizado Anti-Scratch junto con el tratamiento inicial y el sellado de juntas constituye una preparación óptima para el uso de su parquet. Para la limpieza regular basta con pasar la aspiradora o la escoba de crin. De vez en cuando se puede limpiar el suelo con la fregona añadiendo el regenerador "Pflegepolish" como protección adicional del parquet. También se le pueden añadir al agua detergentes neutros sin ceras. La fregona debe ser bien exprimida para que el parquet mantenga su brillo sedoso y la humedad no pueda penetrar en las juntas. Manchas deberán ser eliminadas en seguida con un quitamanchas especial. Por favor, observe cuidadosamente las instrucciones adjuntas al set de conservación de su parquet (etiquetas en las botellas).

2. Cuidado del parquet con acabado de aceite | cera

Tratamiento inicial (Recomendado para superficies lisas, requerido para superficies cepilladas y tablas con bisel) y limpieza del parquet:

El parquet de Bergland-Parkett con acabado de aceite | cera es muy resistente al uso. Requiere, sin embargo, un tratamiento especial, dado que los poros de la madera están abiertos y la superficie es pisada directamente. Cuánto más se cuida la superficie durante la instalación y los primeros días después y mejor se apliquen las instrucciones de conservación, más larga será la vida de su parquet. Acabados de aceite | cera con poros abiertos no pueden prescindir de un tratamiento inicial ya que el peligro al ensuciamiento es muy grande. Según el fabricante, este tratamiento inicial es obligatorio! Sigue el tratamiento inicial con el set "Clean&Polish" de Bergland observándose estrictamente las instrucciones de empleo. Este tratamiento inicial impregna las juntas entre las caras frontales y laterales de los elementos. El parquet es ahora, además, repelente a la suciedad y al agua. El color de la madera recibe más brillo y tras pulir la superficie con el trapo blanco sentirá un olor cítrico refrescante.

Cuidado continuo del acabado de aceite | cera:

Una vez acabado el tratamiento inicial basta con limpiar el parquet con la aspiradora o la escoba de crin. Suelos poco sucios deben ser limpiados con agua y jabón natural a base de aceites vegetales (jabón de suelo) con fregona fuertemente exprimida.

CONSEJO: Usar 2 cubos, uno para el agua con jabón y otro con agua clara para enjuagar la fregona o trapo.

ATENCIÓN: Sólo usar fregona húmeda, no mojada. Evitar agua estancada en la superficie ya que genera daños por hinchamiento en la juntas de los elementos. Suelos muy sucios deben ser primero fregados en húmedo con jabón natural a base de aceites vegetales y agua, para después eliminar la mancha con jabón puro y un Scotch-Brite blanco.

ATENCIÓN: No dejar actuar el jabón puro más de 5 minutos en el parquet. Eliminarlo por completo con un paño húmedo, dejar secar bien y tratar con regenerador al aceite | cera. Si aparecen en el parquet áreas sin brillo que necesitan ser tratadas, se debe aplicar Clean&Polish. Éste no se aplica en toda la superficie sino sólo en los puntos dañados. Proceder como en el tratamiento inicial. Por favor, observe cuidadosamente las instrucciones adjuntas al set de conservación de su parquet.

3. Medidas de protección

Mantener desde el principio en un mínimo toda solicitud del parquet que lleve al desgaste.

Efectos del agua:

Evite que el parquet esté mojado para que el agua no cause daños sobre éste.

Si se derrama agua sobre el parquet, ésta debe ser eliminada en seguida para que no se produzcan fenómenos ondulatorios, hinchazones, fisuras, manchas, etc.

Todo tipo de parquet debe limpiarse en húmedo con un trapo fuertemente exprimido. No usar aparatos de limpieza a vapor. Arena o pequeñas piedrecitas tienen un efecto abrasivo en la superficie del parquet reduciendo así su vida y la duración de su belleza. Su parquet mantendrá su brillo durante más.

Alta carga puntual:

Cada madera tiene un grado de dureza diferente. Es recomendable siempre, independientemente del material que haya escogido, evitar una alta carga puntual sobre el parquet. Procure no pisar el parquet con tacones de aguja. Coloque protectores de fieltro o alfombras debajo de las patas de sillas y mesas u otros elementos que puedan causar una carga puntual alta. Se recomienda colocar alfombrillas de protección debajo de las sillas con rodillos o usar rodillos especiales para suelos duros (piedra, madera) para proteger la superficie del parquet.

Efecto de la luz:

La luz (UV) cambia a lo largo del tiempo el color de todo tipo de madera. Maderas oscuras suelen aclararse, maderas claras suelen oscurecerse.