



## Parkettbodenpflege

### Allgemein

Bergland-Parkett ist überaus robust und strapazierfähig. Unter Beachtung folgender Hinweise ist Bergland-Parkett sehr einfach zu pflegen und damit über Jahre schön zu erhalten. Absolut zu vermeiden sind salmiak- oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel sowie die Verwendung von Dampfreinigungsgeräten.

Man unterscheidet:

### 1. Die Erstpflege

Nach der Verlegung des Bodens, mit Bären-Qualitätsversiegelung, muss zur Erstpflege L der Boden zum Schutz der Kopf- und Seitenstöße (Verlegefugen) vor eventuell eindringender Feuchtigkeit mit Fugen-Finish behandelt werden.

Die Erstpflege imprägniert und versiegelt gezielt den Verlegefugenbereich und verhindert dadurch die Einwirkung von Wasser durch Feuchtwischen an den Kopfnähten und Seitenfugen. Die Erstpflege basiert meist auf modifizierten Pflanzenölen und Wachsen, die vollkommen aushärten. Dadurch ist ein nachhaltiger und dauerhafter Schutz gegeben. Die Parkettfläche erhält einen zarten seidig glänzenden Pflegefilm und ist mild im Geruch.

### 2. Die laufende Unterhaltspflege

Durch die hochwertige Oberfläche ist ihr Bergland-Parkett gegen Staub und Schmutz geschützt. Sie brauchen den Boden im Normalfall also nur staubsaugen.

Durch die laufende Oberflächenbeanspruchung entsteht eine natürliche Abnutzung derselben, daher sollte bei der laufenden Unterhaltspflege zum Schutz der Oberfläche von Zeit zu Zeit ein geeignetes Pflegemittel verwendet werden.

Öl|Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!  
Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.



Zur Pflegefibel 

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung|Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Erstpflegeset "L" Fugen-Finish



Zweck	Imprägnierung der Stirn- und Längsstöße, für zusätzlichen Schutz gegen eindringenden Schmutz oder Feuchtigkeit
Inhalt	500 ml Fugen-Finish, 1 Kunststoffspachtel, 1 Baumwolltuch, 1000 ml Cleaner, Pflegeanleitung
Verbrauch	500 ml für ca. 45 - 50 m <sup>2</sup> 1000 ml für ca. 95 - 100 m <sup>2</sup>

### Allgemein | Einleitung

Fugen-Finish wurde speziell für die Erstpflege von Bergland-Parkett mit Bären-Qualitätsversiegelung entwickelt. Fugen-Finish imprägniert und versiegelt gezielt den Fugenbereich und verhindert dadurch die Einwirkung von Wasser durch Feuchtwischen an den Längs- und Seitenfugen. Fugen-Finish basiert auf modifizierten Pflanzenölen und Wachsen die vollkommen aushärten. Dadurch ist ein nachhaltiger und dauerhafter Schutz gegeben. Die Parkettfläche erhält einen zart seidig glänzenden Pflegefilm.

### 1. Erstreinigung | Baureinigung

Boden nach der Verlegung von sämtlichen Schmutzrückständen befreien. (Staubsaugen, Besen, etc.)

### 2. Erstpflege

Auf die gereinigte, trockene und staubfreie Parkettfläche Fugen-Finish, welches vor Gebrauch gut aufgerührt wurde, mit einer Kunststoffspachtel dünn auftragen. Bei der Anwendung ist zu beachten, dass das Fugen-Finish hauptsächlich in die Fugen eingearbeitet werden soll. Je tiefer das Pflegematerial in die Fuge eindringt, umso besser ist die Wasserbeständigkeit. Auf der Parkett-Fläche soll das Fugen-Finish gänzlich abgezogen werden. Das Fugen-Finish ist sehr rasch trocknend, daher sollte der Auftrag nicht vollflächig, sondern nur abschnittsweise (max. 2 m<sup>2</sup>) durchgeführt werden, sodass die Auftragsfläche innerhalb von 5 Minuten auspoliert werden kann. Nach dem Auftragen muss die behandelte Fläche mit einem saugfähigen, weichen Baumwolltuch von Hand oder bei größeren Flächen mit Hilfe einer Einscheibenmaschine (unter das weiße Pad muss ein saugfähiges, flusenfreies Tuch gelegt werden) auspoliert werden, bis die Bodenoberfläche frei von Schlieren und Schmier Spuren ist.

### 3. Trocknungszeit

Bei 18 °C - 20 °C und 50 % - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 60 bis 90 Minuten begehbar. Gute Belüftung fördert die Trocknung.

### 4. Wichtige Hinweise

Beim Verarbeiten auf Raumtemperatur 18 °C - 20 °C und gute Belüftung achten. Zündquellen fernhalten. Fugen-Finish getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Auf Sonneneinstrahlung achten, ansonst besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Fugen-Finish nicht in Abwasser entsorgen. Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) - Gefahrenklasse AIII, nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagerfähigkeit: ca. 12 Monate.

Verschüttete Flüssigkeiten sind zu entfernen, damit diese nicht in die Verlegefugen eindringen können. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Zweck	Reinigungsmittel für die tägliche Unterhaltsreinigung von Bergland-Parkett mit Bären-Qualitätsversiegelung
Inhalt	1000 ml Cleaner, Pflegeanleitung
Verbrauch	Normale Reinigung: 1:100 (100 ml auf 10 Liter Wasser) Bei starker Verschmutzung: 1:50 (200 ml auf 10 Liter Wasser)

## Parkett Cleaner

### Allgemein | Einleitung

Bona Cleaner ist ein hoch konzentriertes, leicht alkalisches Reinigungsmittel für die Reinigung von versiegelten Parkett-, Holz-, und Korkfußböden sowie Laminatböden. Bona Cleaner wird für die tägliche Unterhaltsreinigung verwendet. Ebenso können hiermit starke Verschmutzungen entfernt werden.

### 1. Anwendung

Zunächst den Boden durch Trockenreinigung (Saugen, Fegen) von losem Schmutz befreien. Bona Cleaner in einer Konzentration von 0,1 - 0,2 Liter (100 - 200ml) auf 10 Liter dem Wischwasser zugeben. Bei großen Flächen ist Bona Cleaner auch für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet. Nur nebelfeucht wischen. Das Einwirken von zu viel Wasser kann Holzquellungen verursachen.

### 2. Wichtige Hinweise

Frostfrei lagern. Haltbarkeit mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum im ungeöffneten Originalgebinde. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschüttete Flüssigkeiten sind zu entfernen, damit diese nicht in die Verlegefugen eindringen können. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Zweck	Zur regelmäßigen Pflege von Bergland-Parkett mit Bären-Qualitätsversiegelung. Es schützt den Lack und erleichtert das Entfernen von Schmutz- und Absatzspuren.
Inhalt	1000 ml
Verbrauch	ca. 20 ml   m <sup>2</sup> = 1000 ml für ca. 50 m <sup>2</sup>

## Fertigparkett-Polish

matt oder glänzend

### Allgemein | Einleitung

Zur regelmäßigen Pflege von Bergland-Parkett mit Bären-Qualitätsversiegelung. Fertigparkett-Polish kann im Wohnbereich sowie im stark strapazierten Bereich verwendet werden. Es schützt den Lack und erleichtert das Entfernen von Schmutz- und Absatzspuren von diversen Gummi- oder Kunststoffsohlen. Es darf auf **keinen Fall nass** gewischt werden! **Nur nebelfeucht!**

### 1. Anwendung

Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Nicht auf gewachsenen Böden anwenden. Bei starker Verschmutzung eventuell mit Cleaner reinigen. Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Fertigparkett-Polish pur, dünn und gleichmäßig mit einem Bona Microfaser Pad oder eventuell mit einem weichen Lappen oder Wischmopp (bedingt möglich) auftragen. Nicht direkt auf den Boden ausleeren. Es dürfen keine Pfützen auf dem Boden stehen bleiben, da diese speziell im Fugenbereich empfindlich reagieren können (Verfärbungen und Quellungen), deshalb nur sparsam auftragen. Vermeiden Sie das bereits angetrocknete Polish zu wischen, da dies zu einer Streifenbildung führt. Lassen Sie die Oberfläche mindestens 1 Stunde trocknen, bevor sie wieder begangen werden kann. Falls notwendig kann nach dieser Zeit ein zweiter Auftrag erfolgen.

### 2. Wichtige Hinweise

Umweltfreundlich auf Wasserbasis. Vor Frost schützen. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschüttete Flüssigkeiten sind zu entfernen, damit diese nicht in die Verlegefugen eindringen können. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Zweck	Rutschhemmendes Reinigungs- und Pflegemittel für Bergland-Parkett mit Bären-Qualitätsversiegelung, selbstglänzend ohne polieren.
-------	--

Inhalt	1000 ml (Wasserbasis)
--------	-----------------------

Verbrauch	Erstpflge: ca. 30 - 35 ml   m <sup>2</sup> (1000 ml für ca. 30 - 35 m <sup>2</sup> ) Unterhaltungspflege: ca. 0,2 - 0,3 Liter   10 Liter Wischwasser
-----------	---

## Everclear L93

### Allgemein | Einleitung

Zur regelmäßigen Pflege von Bergland-Parkett, **speziell empfohlen für technograu lackierte Böden**. Everclear L93 kann im Wohnbereich sowie im stark strapazierten Bereich verwendet werden. Es schützt den Lack und erleichtert das Entfernen von Schmutz- und Absatzspuren. Es darf auf keinen Fall nass gewischt werden!

### 1. Anwendung

#### 1a) Erstpflege

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Fußboden gründlich säubern und auf die trockene Parkettfläche dünn und gleichmäßig pur auftragen (30 - 35 ml | m<sup>2</sup>). Zum Auftragen können fusselfreie Lappen, Fellstripp oder das fusselfreie Wischwiesel verwendet werden. Wichtig ist ein gleichmäßiger Auftrag, damit keine Matt- oder Glanzstellen in der Fläche entstehen. Das Wischgerät muß so schräg auf den Boden gestellt werden, daß beim Wischen das Pflegemittel nicht in die bereits gewischte Fläche läuft. Everclear L93 glänzt ohne nachreiben, und ist nach ca. 30 Minuten begehbar!

#### 1b) Laufende Unterhaltungspflege

Die Häufigkeit der notwendigen Pflege ist abhängig von der Nutzung des Raumes. In wenig begangenen Räumen, z.B. Schlaf- und Wohnzimmer, reicht eine Unterhaltungspflege mit Everclear L93 ein- bis zweimal im Jahr aus. Ist die Benutzung der Räume mittelstark, z. B. Treppen mit Publikumsverkehr oder Büroräume, muß eine Unterhaltungspflege mindestens einmal in der Woche erfolgen. Eine Vollpflege ist immer dann notwendig, wenn kein ausreichender Pflegemittelfilm vorhanden ist oder eine intensive Grundreinigung (L94) erfolgt ist. Zur laufenden Unterhaltungspflege wird ein Schuss Everclear ins Wasser gegeben (0,2 - 0,3 Liter auf 8 - 10 Liter Wischwasser) und mit gut ausgewrungenem Lappen oder Mop überwischen.

Es darf **auf keinen Fall nass** gewischt werden! **Selbstglänzend - daher kein Nachpolieren notwendig!**

Everclear L93 ist leicht schichtbildend. Deshalb ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes durch eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung unter Einsatz von „Cleaner L94“ erforderlich. Die Grundreinigung ist in der Regel dann angezeigt, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, festanhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lässt.

### 2. Wichtige Hinweise

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Gebinde mindestens 24 Monate haltbar. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Verschüttete Flüssigkeiten sind zu entfernen, damit diese nicht in die Verlegefugen eindringen können.**  
Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Zweck	Grundreiniger mit hoher Reinigungskraft für Flecken, Absatzstriche sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilme auf Bergland-Parkett mit Bären-Qualitätsversiegelung.
Inhalt	1000 ml
Verbrauch	Normale Reinigung: 150 ml   10 Liter Wasser oder bei starker Verschmutzung: 100 - 500 ml   1 Liter Wasser

## Cleaner L94

### Allgemein | Einleitung

L94 Cleaner ist ein wasserbasierter Grundreiniger zur Entfernung verschmutzter Selbstglanzpflegefilme bzw. Wachsschichten von lackierten Parkettböden und ist **speziell empfohlen für technograu lackierte Böden**. L94 Cleaner nur verwenden, wenn der Boden mit nicht lösemittelhaltigen Pflegemitteln behandelt wurde.

### 1. Anwendung

#### a) Vollflächige Grundreinigung

Der Boden wird angefeuchtet. L94 Cleaner wird verteilt und nach kurzer Einwirkung manuell oder maschinell geschrubbt. Je nach Verschmutzungsgrad und Stärke des Pflegefilms gibt man ca. 0,1 - 0,5 Liter L94 Cleaner auf 1 Liter Wasser. Wenn erforderlich den Reinigungsvorgang wiederholen. Den gelösten Schmutzfilm mit einem gut in klarem Wasser ausgewrungenen Wischmopp (nebelfeucht) nachwischen.

#### Achtung

Bei der Reinigung nur **nebelfeucht** wischen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Nach gründlicher Reinigung mit L94 Cleaner erfolgt sogleich die erneute Pflege mit „Fertigparkett-Polish“.

#### b) Laufende Unterhaltspflege

Eine Zwischenreinigung, bei der nur der oberflächliche Schmutz entfernt werden soll, erfolgt durch normales Aufwischen (nebelfeucht), wobei auf 10 Liter Wasser ca. 0,1 - 0,2 Liter L94 Cleaner zugegeben wird.

### 2. Wichtige Hinweise

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschüttete Flüssigkeiten sind zu entfernen, damit diese nicht in die Verlegefugen eindringen können. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung | Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.