



DIE OBERKLASSE

Parkettbodenpflege

Allgemein

Bergland-Parkett ist überaus robust und strapazierfähig. Unter Beachtung folgender Hinweise ist Bergland-Parkett sehr einfach zu pflegen und damit über Jahre schön zu erhalten. Absolut zu vermeiden sind salmiak- oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel sowie die Verwendung von Dampfreinigungsgeräten.

Man unterscheidet:

1. Die Erstpflege

Bergland-Parkett ist werksseitig mit einer verlegefertigen Öl|Wachs Oberfläche ausgestattet. Um eine noch strapazierfähigere Oberfläche zu erhalten und auf Grund der direkten Nutzung der Holzoberfläche ist bei offenporigen, oxidativ trocknenden Oberflächen unmittelbar nach der Verlegung eine Erstpflege vorzunehmen. Mit Durchführung der Erstpflege werden zusätzlich die Stirn- und Längsstöße imprägniert und somit vor Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit besser geschützt.

Die Erstpflege basiert auf modifizierten Pflanzenölen und Wachsen, die vollkommen aushärten. Dadurch ist ein nachhaltiger und dauerhafter Schutz gegeben. Die Parkettfläche erhält einen zarten, seidig glänzenden Pflegefilm und ist mild im Geruch.

2. Die laufende Unterhaltspflege

Durch die hochwertige Oberfläche ist Ihr Bergland-Parkett gegen Staub und Schmutz geschützt. Sie brauchen den Boden im Normalfall also nur staubsaugen.

Durch die laufende Oberflächenbeanspruchung entsteht eine natürliche Abnutzung derselben, daher sollte bei der laufenden Unterhaltspflege zum Schutz der Oberfläche von Zeit zu Zeit ein geeignetes Pflegemittel verwendet werden.

Öl|Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht! Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig.

Erstpflege Video



Zum Video 

Pflegefibel



Zur Pflegefibel 

Diese Anleitung für die Verarbeitung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt, entbindet jedoch den Anwender nicht von einigen Prüfungen und Probeanwendungen aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Haftungen für mögliche Schäden übermäßiger oder falscher Anwendung bzw. eine Rechtsverbindlichkeit kann durch diese Anleitung|Empfehlung nicht abgeleitet werden. Daher unbedingt Musterfläche anlegen bevor mit den Arbeiten auf der Bodenfläche begonnen wird. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Erstpflegeset

Clean&Polish

als Set oder einzeln erhältlich

Zweck	Imprägnierung der Stirn- und Längsstöße, für zusätzlichen Schutz gegen eindringenden Schmutz oder Feuchtigkeit
Inhalt	750 ml Clean&Polish, Pad zum Einmassieren, 1 Baumwolltuch, 980 ml Bergland Spezialbodenseife, Pflegeanleitung
Verbrauch	750 ml für ca. 35 - 45 m ² 2500 ml für ca. 130 m ²

Allgemein | Einleitung

Bergland-Parkett ist werksseitig mit einer verlegefertigen Öl|Wachs Oberfläche ausgestattet. Um eine noch strapazierfähigere Oberfläche zu erhalten und auf Grund der direkten Nutzung der Holzoberfläche ist bei offenporigen, oxidativ trocknenden Oberflächen unmittelbar nach der Verlegung eine Erstpflege vorzunehmen. Mit Durchführung der Erstpflege werden zusätzlich die Stirn- und Längsstöße imprägniert und somit vor Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit besser geschützt.

Erstreinigung | Baureinigung | Reinigung für Nachpflege

Boden nach der Verlegung oder vor der Nachpflege von sämtlichen Schmutzrückständen mit einem geeigneten, leistungsstarken Staubsauger|Besen befreien. Wenn notwendig nebelfeucht wischen und anschließend trocknen lassen. Clean&Polish darf nur auf die trockene Oberfläche aufgetragen werden.

Erstpflege | Nachpflege

Clean&Polish gut aufrühren und auf die Oberfläche durch dünn auftropfen oder mit einer Sprühflasche auftragen. Dünn, gleichmäßig und schlierenfrei mit einem Bodenwischer (händisch) oder Einscheibenmaschine (maschinell) und einem weißen Pad vertreiben. Achten Sie auf eine gute Einpflege der Verlegefugen. Bei größeren Flächen oder im Objektbereich ist eine maschinelle Einpflege empfehlenswert.

Mit einem saugfähigen Baumwolltuch auspolieren und eventuellen Überschuss entfernen. Anschließend den Boden ca. 10 - 12 Stunden bei guter diagonaler Belüftung trocknen lassen.

Wichtig: Achten Sie auf eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung. Kontrollieren sie regelmäßig im Lichteinfall. Trittspuren vor Trockenphase auspolieren. Keine Schuhe mit schwarzer Sohle tragen und Schuhüberzieher verwenden.

Getränkte Arbeitsmittel offen, ausgebreitet trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose mit Wasser aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr), Reste im Sondermüll entsorgen. Nicht in das Abwasser oder Erdreich leiten. Gebinde nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

In den ersten 8 - 10 Tagen den Boden schonend behandeln. Möbel vorsichtig einstellen und vorerst keine Teppiche auflegen damit der Boden gut durchtrocknen kann. Frühestens ab ca. 2 Wochen nach der Einpflege kann, falls nötig, die erste Feuchtreinigung vorgenommen werden.

Erstpflege bei farbiger, gebürsteter Oberfläche

Für die Erstpflege von gebürsteten, farbigen Oberflächen können 750 ml Clean&Polish mit 125 ml Bergland-Öl Colour (nicht im Lieferumfang enthalten) vermengt werden. Die Kombination der beiden hat einen sehr geringen Farbpigmentanteil, wodurch maximal ein Antönen der vereinzelt durchs Bürsten entstandenen, tieferen Täler durchgeführt wird. Bei normaler Auftragsweise ist keine farbliche Veränderung vorhanden. Ansonsten ist die Erstpflege wie oben beschrieben durchzuführen.

Laufende Reinigung

Die laufende Reinigung erfolgt mit einem leistungsstarken Staubsauger und geeigneter Bürste, Besen oder Mopp. Auch vor einer Feuchtreinigung sollte der Boden von losen Schmutzpartikeln befreit werden.

Bei Feuchtreinigung dem Wischwasser **Bergland Spezialbodenseife** begeben (ca. 50 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser) und den Boden in Längsrichtung nebelfeucht reinigen. Die Bergland Spezialbodenseife reinigt und gibt dem Boden durch die pflanzlichen Inhaltsstoffe auch den nötigen Schutz.

Bei stark verschmutzten Böden, wo die Bergland Spezialbodenseife nicht mehr ausreicht, oder bei einer Grundreinigung (nur notwendig bei extremer Verschmutzung bzw. um die Patina die im Laufe der Zeit durch die Pflege entsteht zu entfernen) kann der **Bergland Intensivreiniger** (nicht im Lieferumfang enthalten) eingesetzt werden.

Je nach Verschmutzungsgrad kann die Reinigungskraft durch Zugabe von Intensivreiniger ins Wischwasser erhöht werden. Geeignete Arbeitsmittel sind Baumwolltuch, Bürste oder Reinigungspad.

Wichtig: Das Schmutzwasser sofort mit saugfähigem Wischtuch oder Nasssauger entfernen. Empfehlenswert ist, bei Feuchtreinigung, mit 2 Eimern zu arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Wischtuches. Absolut zu vermeiden sind Salmiak- oder Ammoniak-hältige Reinigungsmittel sowie die Verwendung von Dampfreinigungsgeräten und Mikrofasertüchern, da diese ein Anschleifen der Oberfläche bewirken.

Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, dies kann zu Schäden im Fugenbereich oder zu Fleckenbildungen führen.

Nach Verwendung von Bergland Intensivreiniger bei starker Verschmutzung oder nach einer Grundreinigung ist auf alle Fälle wieder eine Erstpflege mit Clean&Polish bzw. Clean&Polish mit Bergland-Öl Colour (bei farbigen, gebürsteten Oberflächen) vorzunehmen um den Boden wieder ausreichend zu schützen.

Nachpflege | Auffrischung

Die Nachpflege, Auffrischung von matten Stellen, Tritt- und Laufspuren erfolgt mit Clean&Polish bzw. Clean&Polish mit Bergland-Öl Colour (bei farbigen, gebürsteten Oberflächen) je nach Bedarf und Benützung der Oberfläche und darf nach erfolgter Feuchtreinigung erst nach vollkommener Trocknung des Boden erfolgen.

Die Vorgehensweise ist wie bei der Erstpflege. Händisch oder maschinell. Dünn, gleichmäßig und schlierenfrei in Dielenrichtung. Die gleichmäßige Oberflächenbearbeitung kann im Lichteinfall kontrolliert werden. Bei stärker beanspruchten Stellen, Geh- oder Laufzonen kann auch eine partielle Nachpflege vorgenommen werden.

Trockenzeit ca. 10 - 12 Stunden bei guter diagonaler Belüftung.

Für die Langlebigkeit ihres Bodens sollte die Oberfläche ausreichend mit Pflegemittel gepflegt und geschützt werden, speziell in den Laufzonen. Schmutzfangmatten im Eingangsbereich (Außen und Innen) die auch regelmäßig einer Reinigung unterzogen werden müssen sowie geeignete Filzgleiter an Tischen und Stühlen sind wichtige Maßnahmen für die Werterhaltung.

Je nach Verschmutzungsgrad kann die Reinigungskraft durch Zugabe von Intensivreiniger ins Wischwasser erhöht werden. Geeignete Arbeitsmittel sind Baumwolltuch, Bürste oder Reinigungspad.

Wichtig: Das Schmutzwasser sofort mit saugfähigem Wischtuch oder Nasssauger entfernen. Empfehlenswert ist, bei Feuchtreinigung, mit 2 Eimern zu arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Wischtuches. Absolut zu vermeiden sind Salmiak- oder Ammoniak-hältige Reinigungsmittel sowie die Verwendung von Dampfreinigungsgeräten und Mikrofasertüchern, da diese ein Anschleifen der Oberfläche bewirken.

Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, dies kann zu Schäden im Fugenbereich oder zu Fleckenbildungen führen.

Nach Verwendung von Bergland Intensivreiniger bei starker Verschmutzung oder nach einer Grundreinigung ist auf alle Fälle wieder eine Erstpflege mit Clean&Polish bzw. Clean&Polish mit Bergland-Öl Colour (bei farbigen, gebürsteten Oberflächen) vorzunehmen um den Boden wieder ausreichend zu schützen.

Nachpflege | Auffrischung

Die Nachpflege, Auffrischung von matten Stellen, Tritt- und Laufspuren erfolgt mit Clean&Polish bzw. Clean&Polish mit Bergland-Öl Colour (bei farbigen, gebürsteten Oberflächen) je nach Bedarf und Benützung der Oberfläche und darf nach erfolgter Feuchtreinigung erst nach vollkommener Trocknung des Boden erfolgen.

Die Vorgehensweise ist wie bei der Erstpflege. Händisch oder maschinell. Dünn, gleichmäßig und schlierenfrei in Dielenrichtung. Die gleichmäßige Oberflächenbearbeitung kann im Lichteinfall kontrolliert werden. Bei stärker beanspruchten Stellen, Geh- oder Laufzonen kann auch eine partielle Nachpflege vorgenommen werden.

Trockenzeit ca. 10 - 12 Stunden bei guter diagonaler Belüftung.

Für die Langlebigkeit ihres Bodens sollte die Oberfläche ausreichend mit Pflegemittel gepflegt und geschützt werden, speziell in den Laufzonen. Schmutzfangmatten im Eingangsbereich (Außen und Innen) die auch regelmäßig einer Reinigung unterzogen werden müssen sowie geeignete Filzgleiter an Tischen und Stühlen sind wichtige Maßnahmen für die Werterhaltung.

Hartnäckige Flecken

Können je nach Intensität mit Bergland Spezialbodenseife pur, Intensivreiniger verdünnt oder pur bzw. mit Clean&Polish und einem Baumwolltuch oder Reinigungspad bearbeitet werden. Die zu reinigende Stelle gut mit den eben erwähnten Materialien befeuchten und abreiben. Bei besonderer Hartnäckigkeit das Clean&Polish ca. 5 Minuten einwirken lassen und mit einem Reinigungspad abreiben. Dabei ist auf die nachlassende Reinigungswirkung des Pads zu achten. Immer in Holzmaserrichtung arbeiten. Überschüssiges Clean&Polish mit einem saugfähigen Tuch wegpolicieren. Trockenzeit ca. 6 - 8 Stunden bei guter diagonaler Belüftung.

Allgemein

Eine Reinigung des Bodens ist im Wesentlichen von der Beanspruchung abhängig und sollte mit Staubsauger, Besen oder Mopp erfolgen um Schmutzpartikel, die wie Schleifpapier auf die Oberfläche einwirken, zu entfernen. Eine Feuchtreinigung sollte unter Zugabe von Bergland Spezialbodenseife erfolgen.

Eine Auffrischung mit Clean&Polish ist je nach Verschmutzungsgrad bzw. optischem Empfinden durchzuführen. Bei stark beanspruchten Objekten ist der Zeitraum für die Auffrischung dementsprechend zu verkürzen. In den Geh- und Laufzonen kann ebenfalls eine partielle Nachpflege öfter erfolgen.

Bergland

Spezialbodenseife

Zweck	Universalsreiniger für die laufende Unterhaltspflege von Öl Wachs Oberflächen
-------	---

Inhalt	980 ml
--------	--------

Verbrauch	Laufende Pflege: 50 ml 5 Liter Wasser Normale Verschmutzung: ca. 100 ml 5 Liter Wasser
-----------	---

Allgemein | Einleitung

BERGLAND-PARKETT mit einer Öl | Wachs Oberfläche ist sehr strapazierbar, bedarf jedoch aufgrund seiner Offenporigkeit und der direkten Nutzung der Holzoberfläche einer speziellen Pflege. Bei Öl | Wachs Oberflächen ist die Erstpflege mit Clean&Polish wegen der höheren Verschmutzungsgefahr besonders wichtig! Nach vollendeter Erstpflege genügt die übliche Reinigung mit Staubsauger oder Haarbesen. Bei geringer Verschmutzung wird hartwachsveredelter Bergland-Parkett mit Wasser unter Zugabe von Bergland Spezialbodenseife nebelfeucht gewischt. Für eine besonders sanfte aber sichere Reinigung Ihres Bergland-Parkett Bodens. Schonend wird der Schmutz gelöst, ohne dass Öle oder Wachse der Fläche entzogen werden. Die natürlichen Pflanzenöle der Bergland Spezialbodenseife garantieren Ihnen die lange Lebensdauer und die Werterhaltung Ihres Bodens. Auch für andere geölte und gewachste Oberflächen wie z.B. Holz, Kork, Stein, Klinker usw. einsetzbar.

1. Verarbeitung: Vor Gebrauch gut schütteln! Der Boden muss trocken und staubfrei sein.

1a) Laufende Unterhaltspflege Bergland Spezialbodenseife dem lauwarmen Wischwasser beigeben (ca. 5 Verschlusskappen auf 5 L Wasser) und mit einem gut ausgewringenen Wischmopp tropffrei (nebelfeucht) den Boden wischen.

TIPP: Mit 2 Eimern arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopp | Tuches.

ACHTUNG: Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, sonst können Flecken oder Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen. Keine Microfasertücher verwenden.

1b) Hartnäckige Flecken bei normaler Verschmutzung Zuerst mit Bergland Spezialbodenseife und Wasser nebelfeucht aufwischen, anschließend den Fleck mit purer Seife und einem weißen Scotch Brite anreiben (eventuell Einscheibenmaschine).

ACHTUNG: Pure Seife nicht länger als 5 Minuten einwirken lassen, anschließend mit nebelfeuchtem Lappen restlos entfernen, gut trocknen lassen und mit etwas Clean&Polish (nicht im Lieferumfang enthalten) nachbehandeln.

2. Inhaltsstoffe: Leinöl, Rizinusöl, Soja, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Orangenschalenöl, Eukalyptusöl

3. Hinweise: Lagerung | Haltbarkeit: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Geöffnete Gebinde gut verschließen, Haltbarkeit 6 Monate. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.

TIPP: Bei starker Verschmutzung oder Grundreinigung der Oberfläche verwenden Sie unseren Bergland Intensivreiniger.

Bergland Intensivreiniger

Zweck	Für die intensive Reinigung von Öl Wachs Oberflächen
-------	--

Inhalt	980 ml
--------	--------

Verbrauch	Bei Grundreinigung: 250 - 500 ml 5 Liter Wasser Starke Verschmutzung: ca. 1000 ml 1 Liter Wasser
-----------	---

Allgemein | Einleitung

Für eine optimale Grundreinigung stark verschmutzter Böden. Hartnäckige Verschmutzungen werden durch die intensive Reinigungskraft natürlicher Öle gelöst und schonend entfernt. Auch für andere Oberflächen (Kork, Stein, Klinker, Terrazzo, Fliesen, Kunststoffböden etc.) anwendbar.

1. Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln! Der Boden muss trocken und staubfrei sein. Boden mit Reinigungslösung und braunem Reinigungspad (Scotch Brite) abreiben (eventuell Einscheibenmaschine). Das Schmutzwasser sofort mit saugfähigem Wischtuch oder Nasssauger entfernen und dieses in einem zweiten Kübel mit klarem lauwarmen Wasser auswaschen. Wasser mehrfach wechseln.

Tipp: Mit 2 Eimern arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopp | Tuches.

Achtung: Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.

2. Trocknungszeit

Je nach Feuchtigkeit bis 24 Stunden bei mindestens 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Gute diagonale Belüftung fördert die Trocknung.

3. Nachpflege

Nach guter Trocknung, mit Bergland-Öl (nicht im Lieferumfang enthalten), einen Neuaufbau herstellen.

4. Inhaltsstoffe

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Orangenschalenöl

5. Hinweise

Lagerung | Haltbarkeit: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Geöffnete Gebinde gut verschließen, Haltbarkeit 6 Monate. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.