BERGLAND PARKETT
DIE OBERKLASSE

Holzart	RÄUCHEREICHE europäisch kerngeräuchert

Beschreibung	3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche erhält durch die spezielle Kernräucherung einen schwarzbraunen Farbton. Die Sortierung Design ist leicht bis stark astig mit einer lebhaften Struktur und natürlichen Farbunterschieden.

Brinellhärte	4,2 kp
Rohdichte	0,71 g | cm³

1-Stab Landhausdiele RÄUCHEREICHE europäisch Design „Zürich" B190

OBERFLÄCHEN

- ☑ Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- ☑ Bürstung
- ☑ Fase

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien

Äste | Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste | Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader | Strukturunterschiede | Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig | Insektenfraßstellen	unzulässig sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**
Splint	teilweise zulässig
Rote | braune Stellen	zulässig
Lagerflecken | leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	Längs- | Querspiegel zulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	190 mm	
Dielenlänge	Längensystem (6 Lagen | Paket)	5 Lagen 1900 mm 1 Lage 950* mm
Verbindung	Nut und Feder	

Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage und Gegenzug verbleiben**

Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 2,17	m² | Pal. 97,65
kg | Pkt. 22	kg | Pal. 990

- ☑ Schwimmende Verlegung
- ☑ Verklebte Verlegung
- ☑ Fußbodenheizung geeignet
  bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren